

Technisches Merkblatt**Fitpolish[®] – Fitpolish[®] Stop**

- Beschreibung** Fitpolish ist ein lösemittelhaltiges Reinigungs- und Pflegemittel mit Zusatz natürlicher Rohstoffe für versiegeltes, geöltes und gewachstes Parkett sowie andere lösemittelbeständige Untergründe (Stein, Kunststoff, etc.). Dieses wachshaltige Produkt hat eine außerordentlich hohe Pflegewirkung und wird grundsätzlich nach dem Auftrag poliert.
Giscode GH10
- Fitpolish STOP ist eine rutschhemmend eingestellte Produktvariante, die speziell nur für geölte und geölt/gewachste, also offene Untergründe, empfohlen wird.
- Anwendung** Vor Gebrauch gut aufschütteln. Die zu pflegende Oberfläche vor der Behandlung gut reinigen. Insbesondere Parkett mit Mop, Haarbürsten, Staubsauger oder auch mit einem leicht wasserfeuchten, gut ausgewringten Lappen reinigen. Absatzstriche und Flecken werden mit Fitpolish und einem weichen Lappen punktuell entfernt. Keine Stahlwolle, Stahlspäne oder Schleifpads verwenden.
- Darüber hinaus ist eine Boden- und Verarbeitungstemperatur von mind. 15°C einzuhalten, damit das Wachs nicht auskristallisiert und weiße Flecken entstehen können. Eingedicktes Fitpolish kann durch Erwärmen im Wasserbad (max. 50°C) wieder verarbeitungsfähig (flüssig) eingestellt werden.
- Für die großflächige Vollpflege wird Fitpolish mit weichem und sauberem Lappen oder Schwamm manuell oder maschinell dünn und gleichmäßig aufgetragen und aufpoliert.
- Ist eine Entfernung des verschmutzten Wachsfilmes im Rahmen einer sog. Grundreinigung erforderlich, so geschieht dies mit L91 Cleaner / KH-Verdünnung lösemittelhaltig. Danach erhält die Oberfläche eine erneute Vollpflege.
- Wichtiger Hinweis** Mit Fitpolish erhalten Sie aufgrund des hohen Wachsgehaltes naturgemäß relativ glatte Böden. Dies kann ausdrücklich gewünscht sein oder bewusst toleriert werden. In einigen Fällen aber ist die Glätte nicht angebracht wie z.B. bei besonders gefährdeten Personengruppen oder in den meisten öffentlichen Objekten. Dort empfehlen wir, sofern nicht nur imprägniert wurde und eine ordentliche intakte Siegelschicht vorliegt, unser rutschhemmendes, wasserbasiertes Pflegemittel Everclear.
- Verbrauch** Je nach Untergrund und Arbeitsweise 7 – 13 ml/m², ca. 75 - 150 m²/l.
- Lagerung / Transport** Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.
- Querverweis** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölte Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)