

# Technische Informationen

# ParkettSoap



## 100% lösemittelfrei

Für die regelmäßige Reinigung, sowie zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Grundreiniger auf Lösemittelbasis für geölte und gewachste Bodenbeläge. Entfernt starke Verschmutzungen und Wachsreste. Eine Intensivreinigung ermöglicht eine einfache Renovierung geölter Böden ohne zu Schleifen.

## Einsatzbereich:

Geeignet zur Intensiv- und Unterhaltsreinigung geölter und gewachster Böden. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen und bereitet den Boden optimal für eine Nachimprägnierung mit LOBASOL® HS Ölen vor.

## Produktdaten

### Art.-Nr.

10048



1 l

5 l



12

4



480

128

### Inhaltsstoffe

< 5% nichtionische Tenside, < 5% anionische Tenside, < 5% Seife, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL

### Lagerung und Transport

36 Monate lagerstabil. Kein Gefahrgut nach ADR. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C. Vor Frost schützen.

### GISCODE

GU40

## Verarbeitungshinweise

- Lösen Schmutz und Staub vorab mit Staubsauger, Besen oder Mopp entfernen.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) erhältlich sind.
- Material gut aufschütteln.

## Verdünner

Wasser.



# Technische Informationen

# ParkettSoap



## Verarbeitungshinweise

---

### Anwendung:

#### Unterhaltsreinigung

Für die regelmäßige Reinigung ca. 50 - 100 ml ParkettSoap auf einen Eimer (10l) Wasser geben. Mit der Reinigungslösung wird der Boden nebelfeucht mit einem für den jeweiligen Belag geeigneten Wischmop gereinigt. Die Verwendung von zu viel Wasser in Verbindung mit zu langer Einwirkzeit kann bei Parkett- und Korkböden Quellungen verursachen und muss daher vermieden werden.

#### Intensivreinigung

ParkettSoap 1:2 mit Wasser mischen, mit Hilfe einer Sprühkanne oder einem Wischmop die Oberfläche benetzen. Unmittelbar danach die Oberfläche mit einer Einscheibenmaschine und einem untergelegten LOBATOOL Spezial-Pad grün bearbeiten. Die Schmutzflotte unmittelbar danach mit einem Nassstaubsauger absaugen oder mit Tüchern bzw. Wischmop aufnehmen und mit klarem Wasser nachwischen. Auf großen Flächen sollte man abschnittsweise vorgehen. Um Holzquellungen zu vermeiden, sollte nur so viel Material wie nötig eingesetzt und die Einwirkzeit auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt werden.

Da hierdurch der Boden stark ausgelaugt wird, ist nach Trocknung über Nacht zwingend eine Überarbeitung mit LOBACARE® ParkettOil Pro, oder dem ursprünglich eingesetzten Grundieröl erforderlich.

## Allgemeine Hinweise

---

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA-Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen einer neuen technischen Information verliert die alte ihre Gültigkeit.

**Trocknungszeit:** Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 55% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der Oberfläche vor Erreichen der Endhärte LOBATOOL Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

