



VOLLPFLEGE

Glänzende Pflegeemulsion für Erst- und Unterhaltspflege

Anwendungsbereiche:

Wasserbasierende Kunststoffdispersion, die durch schnelles Aushärten einen gleichmäßigen Oberflächenfilm auf allen Parkett-, Holz- und Korkböden bildet. Wirkt selbst bei extremer Beanspruchung.

Geeignet u.a. für die Oberflächenpflege von:

- versiegelten Parkettböden
- versiegelten Korkböden
- Mehrschichtparkettböden

Wichtig bei der Ersteinpflege:

Grundreinigung mit PALLMANN GRUNDREINIGER notwendig. Da die Parkettlackqualität nicht immer bekannt ist, muss eine Vorprüfung bzgl. Schlieren- und Streifenbildung erfolgen.

Produktvorteile/Eigenschaften:

- Gleichmäßiger Oberflächenfilm
- Wasserabweisender Schutzfilm
- Für extreme Beanspruchung
- Verschleißt Kratzer, Risse und Beschädigungen in der Versiegelung

Technische Daten:

Gebindeart:	Kanister / Flasche (PE)
Liefergröße:	750 ml / 10 Liter
Lagerfähigkeit:	24 Monate
Verbrauch:	60 ml / m ² (für 2 Aufträge)
Glanzgrad:	glänzend
Verarbeitungstemperatur:	18 – 25 C°
Begehbar:	nach 5 Stunden



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

VOLLPFLEGE

Untergrundvorbereitung:

Den Boden mit dem PALLMANN WISCHMOPP, einem Haarbesen oder dem PALLMANN DUST von Schmutz und Staub befreien. Bei Öl, Fett oder Wachs auf der Fläche muss eine Grundreinigung mit PALLMANN GRUNDREINIGER durchgeführt werden.

Verarbeitung:

Erstpflege / Unterhaltspflege:

1. Gebinde kurz und leicht schütteln.
2. PALLMANN VOLLPFLEGE glänzend in einen länglichen Eimer geben, nicht direkt auf den Bodenbelag schütten.
3. Mit dem PALLMANN WISCHMOPP in geraden Bahnen satt und unverdünnt auftragen.
4. Nicht wischen.
5. Fläche ca. 60 Minuten trocknen lassen, Wischwiesel mit Wasser auswaschen.
6. Zweitauftrag 90° versetzt zum ersten Auftrag starten.
7. Danach den Boden ca. 12 – 16 Stunden nicht belasten.
8. Boden kann nach 5 Stunden vorsichtig begangen werden.
9. Arbeitsmaterialien gründlich mit Wasser auswaschen.

Wichtige Hinweise:

- Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit > 35 % und < 65 %. Niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- Frisch versiegelte Flächen dürfen frühestens nach der Endfestigkeit (je nach Versiegelungssystem) mit PALLMANN VOLLPFLEGE gepflegt werden.
- Regelmäßige Unterhaltspflege mit PALLMANN VOLLPFLEGE verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der versiegelten Oberflächen.
- Frisch eingepflegte Flächen frühestens nach 1 Tag mit Teppichen oder anderen Bodenbelägen bedecken bzw. mit schweren Gegenständen belasten

Arbeits- und Umweltschutz:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen / behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belaghersteller sind zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

