



# PARKETT POLISH

Lösemittelbasierende Pflegeemulsion speziell für Parkettfußböden

## Anwendungsbereiche:

Lösemittelbasierende Pflegeemulsion für die hochwertige Pflege von Holzfußböden. Geeignet u.a. für die Oberflächenpflege von:

- versiegelten Parkettböden
- versiegelten Korkböden
- imprägnierte Holzfußböden
- Dielenböden
- Holzpflaster

## Hinweis:

Grundsätzlich ist vor dem Versiegeln zu grundieren, damit eine schädliche Seitenverleimung der Parkettelemente vermindert wird, dies gilt insbesondere für Holzpflaster RE, Hochkantlamellen, Hobeldielen sowie allgemein für Parkett auf Fußbodenheizungen.

## Produkteigenschaften/ Vorteile :

Lösemittelbasierende Pflegeemulsion, die durch einen Schutzfilm die Versiegelung dauerhaft schützt und somit Trittspuren und Absatzspuren verhindert. PALLMANN PARKETT POLISH verlängert die Lebensdauer des Holzfußbodens.

- Gebrauchsfertig
- Strapazierfähig

## Technische Daten:

Gebindeart:	Blechflasche
Liefergrößen:	1 Liter
Lagerfähigkeit:	ca. 24 Monate
Farbe:	mint
Verarbeitungstemperatur:	18 - 25 °C
Lösemittelanteil:	ca. 80 %
Verbrauch:	ca. 30 ml/m <sup>2</sup>
Reichweite je Liter:	30 - 50 m <sup>2</sup>
Polieren:	nach 10 Minuten*
*Bei Normklima.	



**PALLMANN**

bringt's auf den Punkt.

# PARKETT POLISH

## Untergrundvorbereitung:

Den Boden mit dem PALLMANN WISCHMOPP, einem Harbesen oder dem PALLMANN DUST von Schmutz und Staub befreien. Anschließend eventuelle Rückstände von Fett, Öl oder Wachs (Altwachs) mit PALLMANNGRUNDREINIGER entfernen.

## Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gründlich aufschütteln.
2. PALLMANN PARKETT POLISH gleichmäßig dünn mit dem PALLMANN WISCHMOPP auftragen.
3. Nach ca. 10 Minuten muss die gepflegte Oberfläche poliert werden. Wir empfehlen hierzu, dass dieser Vorgang mit der PALLMANN UNO und dem weißen PALLMANN REINIGUNGSPAD oder mit einem Blocker bearbeitet wird.
4. Um die Trockenzeit nicht zu überschreiten, müssen größere Flächen in Teilflächen von 30 - 50 m<sup>2</sup> eingeteilt werden. Bei zu langem Trocknen kommt es zu Streifenbildung.
5. Regelmäßige Pflege erhöht die Lebensdauer. Mit PALLMANN PARKETT POLISH ist die Oberfläche optimal geschützt und die Optik bleibt erhalten.
6. Den PALLMANN WISCHMOPP mit geeigneter Verdünnung reinigen. Wenn der PALLMANN WISCHMOPP mit PALLMANN PARKETT POLISH getränkt ist besteht die Gefahr der Selbstentzündung.

## Wichtige Hinweise:

- Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde dicht verschließen.
- Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 65 %. Niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- Die Trockenzeiten nicht überschreiten, dieses führt zu Streifenbildungen.
- Bei Verarbeitung mit der PALLMANN UNO, das PALLMANN PARKETT POLISH auftröpfeln, mit der mit dem weißen PALLMANN REINIGUNGSPAD verteilen. Nach mindestens 15 Minuten Wartezeit mit neuem weißem PALLMANN REINIGUNGSPAD auspolieren.
- Frisch versiegelte Flächen dürfen frühestens nach der Endfestigkeit (je nach Versiegelungssystem) mit PALLMANN PARKETT POLISH gepflegt werden.
- Zur Grundreinigung bei grob verschmutzten oder überwachten Böden wird PALLMANN GRUNDREINIGER eingesetzt.
- Auf eine Fläche von jeweils 2 - 4 m<sup>2</sup> den Grundreiniger 2 - 5 Minuten einwirken lassen, die angelöste Schicht mit Schrubberbürste lockern und mit Lappen aufnehmen. Danach mit sauberem lauwarmen Wasser 2 x nach wischen, dann den Boden trocken wischen.
- Alle grundgereinigten Flächen müssen neu eingepflegt werden, somit gewährleisten Sie eine optimale Voraussetzung für die neue Pflegeschutz mit PALLMANN PARKETT POLISH.
- Wenn der PALLMANN WISCHMOPP mit PALLMANN PARKETT POLISH getränkt ist besteht die Gefahr der Selbstentzündung.

## Arbeits- und Umweltschutz:

Stark lösemittelhaltig. Gefahrenklasse A II nach TRbF 20. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lösemitteldämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden. Bei und nach der Verarbeitung gut lüften. Nicht rauchen, offenes Licht und Feuer vermeiden. Funkenbildung verhindern, deshalb alle elektrischen Geräte, Schalter u.ä. außer Betrieb setzen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. **Zu beachten sind u.a.:** Vorschriften der TRbF 20, GefStoffV und TRGS 617, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt.

## Entsorgung:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, tropffreie Metallgebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

